

WDM Sep. SI-2201

Wet separating magnetic particles in Iron ore sample



دستگاه درام مگنت تر برای جداسازی و متمرکز کردن مواد مغناطیسی با استفاده از یک آهنربای ثابت که توسط یک پوسته چرخان احاطه شده است، استفاده می شود که حرکت پوسته چرخان، به مواد در تماس با آن منتقل می شود.



درام مگنت تر

www.opek-co.com

۰۹۰۲ - ۰۰۱ ۵۳۱۵ | ۰۵۱ - ۳۵۴۲ ۵۳۱۵

Wet Drum magnet

درام مگنت ها به طور گسترده در صنعت برای جداسازی نمونه‌های مغناطیسی نظیر آهن از سنگ معدن، مواد شیمیایی، مواد غذایی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نوع درام مگنت (درام مگنت تر) برای خوراک‌های به صورت دوغاب استفاده می‌شود.

مشخصات فنی دستگاه:

- میدان مغناطیسی ثابت قابل سفارش براساس نیاز مشتری
- دارای قابلیت تنظیم سرعت چرخش (سرعت متغیر)
- دارای مخزن خوراک استیل همزن دار
- قابلیت جداسازی به صورت همسو و ناهمسو (جهت چرخش درام)
- قابلیت تغییر محل قرارگیری مگنت در زوایای مختلف
- قابلیت جابجایی موقعیت درام نسبت به محفظه هدایت دوغاب
- قابلیت استفاده از روش شستشو با آب و یا تیغه تمیز کننده برای تمیزکردن سطح درام

منبع تغذیه (ولت)	قطر درام	عرض درام	حجم مخزن	میدان (Gauss)	سرعت (RPM)	نام تجاری
۲۲۰	۳۰ Cm	۲۰ Cm	۴۰ لیتر	۵۰۰ - ۳۵۰۰	۰ - ۵۰	WDM Sep. SI-2201

Wet Drum magnet

