



Jaw Crusher SI-2301

Gentle crushing and pre-crushing of hard and brittle materials



سنگشکن‌ها جزو اولین دستگاه‌ها و تجهیزات در زنجیره آماده‌سازی نمونه برای تجزیه و تحلیل در صنایع معدنی هستند. از سنگشکن فکی برای پیش خرد کردن مواد سخت و شکننده مانند سنگ معدن، سرباره، زغال سنگ سخت یا کلینکر سیمان در آزمایشگاه‌ها، پایلوت پلنت‌ها و کارخانجات فرآوری صنایع معدنی استفاده می‌شود.



Jaw Crusher

سنگشکن فکی

www.opek-co.com



۰۹۰۲ - ۰۰۱ - ۵۳۱۵ | ۰۵۱ - ۳۵۴۲ - ۵۳۱۵

خراسان رضوی - مشهد - کیلومتر ۲ ابزرگراه پیامبر اعظم(ص) (جاده مشهد قوچان) - پارک علم و فناوری خراسان



در سنگشکن فکی، خوراک از طریق هاپر وارد محفظه خرد کن می‌شود. نمونه‌ها پس از ورود به محفظه‌ی آسیاب و قرارگیری بین بازوی خردکننده‌ی ثابت و بازوی متحرک با ایجاد حرکت غیرمتقارن خرد می‌شوند و سپس نمونه‌های کوچک‌تر از عرض شکاف به درون یک مخزن قابل حمل تخلیه می‌شوند. می‌توان با تنظیم دهانه شکاف اندازه ذرات خروجی را کنترل کرد.

مشخصات فنی دستگاه

- جنس شانه فک از Manganese Steel
- با ظرفیت خوراکدهی 600 کیلوگرم در ساعت
- دارای سیستم ایمنی جهت حفاظت اپراتور
- قابلیت نصب غبارگیر
- قابلیت تنظیم دهانه خروجی
- قابلیت تعویض ساده شانه فک

نام تجاری	سایز ذرات خوراک (mm)	اندازه ذرات خروجی (mm)	عرض فک (mm)	حجم مخزن (litr)	توان موتور (kW)
Jaw Crusher SI-2301	کمتر از ۹۰	کمتر از ۲	۹۰×۹۰	۵	۱.۵
Jaw Crusher SI-2302	کمتر از ۱۳۰	کمتر از ۵	۱۳۸×۱۹۸	۲۷.۵/۳۵.۴	۳

Jaw Crusher



www.opek-co.com

سنگشکن فکی